


Ведомость объёмов работ

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Ограждение						
1	1	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,65		10.03.18-ПБ, лист 2 65/100
2	2	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	2,93		0,3*0,3*0,5*65
3	3	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - стойки	т	0,887		6,82*65*2/1000
4	4	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт	6,4		64/10
5	5	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	2,112		33*64/1000
6	6	Установка закладных деталей: до 4 кг (декоративный элемент)	т	0,0128		0,2*64/1000
7	7	Декоративный элемент Звезда	шт	64		
8	8	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	2,15		(64*2*1,5+0,36*64)/100
9	9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-140	100 м2	2,15		(64*2*1,5+0,36*64)/100
Раздел 2. Покрытие из тротуарной плитки						
10	10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,9075		605*0,15/100

	2	3	4	5	6	7
11	11	Песок природный для строительных работ очень мелкий	м3	66,55		605*0,1*1,1
12	12	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	30,25		605*0,05
13	13	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	60,5		605/10
14	14	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная (30% от 605 м2)	м2	185,13		181,5*1,02
15	15	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	431,97		617,1-185,13
16	16	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	5,43		543/100
17	17	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	543		

Составил: 

Проверил: _____ //